

Tennant M20

De M20 beschikt over een revolutionaire reinigingstechniek, het FloorSmart™ systeem; een geïntegreerde oplossing voor schrobben en vegen in één werkgang. De polypropyleen borstel met een diameter van 30 cm en de verbeterde borstelsamenstelling maken deze machine uitstekend geschikt voor schrobben en vegen van zwaar vervuilde applicaties. De M20 biedt een maximale productiviteit dankzij de grote capaciteit, de op variabele hoogte te legen, vuilvergaarbak en de variabele borsteldruk.



Kenmerken

- Hoog toerental van de borstels, borsteldruk en zuigkracht in combinatie met hoge werksnelheid
- FaST: Schuim-schrobtechnologie
- ES (water-recyclingsysteem)
- Ergonomische éénknopsbediening met geheugenfunctie, voorwielaandrijving en stuurbechrachting
- Flexibele schrobkop en veegborstel
- Twee contra-roterende cilindrische borstels
- Vuilvergaarbak met een grote capaciteit
- Makkelijk te openen compartimenten en geïntegreerd probleemanalyse systeem
- Zijborstels voor schrobben en vegen

Voordelen

- Uitstekende prestaties
- Tot 30% meer productiviteit, tot 30% kostenbesparing en 95% besparing op water en reinigingsmiddel
- Langere werktijd en hogere productiviteit
- Voor gebruiksgemak, comfort en een uitstekende wendbaarheid
- Groter reinigingsbereik
- Reiniging in één werkgang
- Hogere productiviteit
- Eenvoudig onderhoud en service
- Optimale productiviteit

Toepassingen

- Transport & logistiek
- Luchthavens
- Magazijnen & distributie
- Parkeerfaciliteiten
- Fabrieken & productiefaciliteiten
- Schoonmaakbedrijven




Bedieningspaneel



Variabele storthoogte



Geïntegreerd 4L
FaST-PAK



Machine in actie



Machine Afmetingen		
Werkbreedte	cm	102
- met zijborstel voor schrobben	cm	137
- met zijborstel voor vegen	cm	142
Breedte dweilrubber	cm	130
Lengte	cm	241
Breedte		
- Frame	cm	127
- Dweilrubber achter	cm	130
- Met zijborstel	cm	147
Hoogte	cm	147
- met bestuurdersbeschermerk	cm	212
Gewicht (netto)	kg	1497
Reinigingssysteem		
Capaciteit - theoretisch (max)	m ² /u	13.158
Capaciteit - praktisch (max)	m ² /u	5980
Cilindrische hoofdborstel		
- Borstelsnelheid	tpm	480
- Borsteldruk	kg	177
- Borstelengte x diameter	cm	102x30
Zijborstel		
- Borstelsnelheid	tpm	150
- Diameter schrobborstel	cm	41
- Diameter veegborstel	cm	53
Praktische capaciteit schoonwatertank	L	212
Praktische capaciteit opnametank	L	276
Praktische capaciteit recyclingtank	L	341
ES	ja/nee	ja
FaST	ja/nee	ja
Veegsysteem		over-de-kop
Capaciteit vuilvergaarbak, volume	L	110
Capaciteit vuilvergaarbak, gewicht	kg	177
Storhoogte vuilvergaarbak	cm	152
Aandrijfsysteem		
Energiebron		Diesel of LPG
Opgenomen vermogen	W	28.000 of 41.000
Beschermingsklasse	I/II/III	III
Geluidsniveau (DIN45635)	dB(A)	82
Aandrijving		
Transportsnelheid	km/u	13
Werksnelheid	km/u	6,5
Hellingshoek	%	14
Minimale draaicirkel	cm	279

Uitvoering

- Diesel FaST
- Diesel ES
- LPG FaST
- LPG ES

De hierboven genoemde uitvoeringen zijn inclusief een zwaailicht, achteruitrijalarm, stuurbevestiging, voor- en achterlichten en één FaST-PAK (4L) op het FaST-model.

Toebehoren


- Borstels (schijf zijborstels en cilindrische hoofdborstels)
- Reinigingsmiddelen

Opties

- Bestuurdersbeschermerk
- Beveiligingsset voor dweilrubber
- Schrobzuigarm
- Hogedrukslang
- Voor- en achterlichten
- Remlichten en richtingaanwijzers

Garantie

24 Maanden op onderdelen en 12 maanden op arbeid.



995968-04/06

TENNANT NV
 Industrielaan 6, 5405 AB Uden
 Postbus 6, 5400 AA Uden
 NEDERLAND
 Tel: 00800-2255 8366
 Fax: 00800-3298 3662
 E-mail: europe@tennantco.com
 www.tennant-europe.com

TENNANT BENELUX
 Plantin & Moretuslei 220
 2018 Antwerpen
 BELGIË
 Tel: +32 3 217 94 11
 Fax: +32 3 217 94 19
 E-mail: info@tennant.be
 www.tennant.be

